

STAVEBNÁ SADRA PRÍRODNÁ BIELA

Použitie:

Univerzálna sadra určená pre vodoinštalačné, elektroinštalačné, stavebné, kúrenárske a modelárske práce. Nie je vhodná pre vonkajšie práce, podlahy a trvalo vlhké plochy, sklo, plasty, kovy a ako podkladová vrstva pod obklad. Neodporúča sa používať na škárovanie.

Podklad:

Musí byť pevný, nosný, súdržný, bez prachu a mastnôt.

Spracovanie:

Pre rozmiešanie sadry použijeme vždy čistú nádobu, bez zvyškov zatvrdnutej sadry, ktoré by mohli neprimerane skrátiť tuhnutie pripravovanej sadrovej kaše. Potrebné množstvo sadry vsypeme do nádoby s vodou / nie naopak / a dôkladne premiešame. Nanášame na podklad ovlhčený vodou hladidlom, špachtľou alebo stierkou. Po zaschnutí / cca 1-2 hod / prebrúsime mriežkovou škrabkou alebo brúsnym papierom č 80 - 125. Potom už možno aplikovať povrchovú úpravu, tj maľbu či iné náterové hmoty.

Technické parametre:

Miešací pomer 1 kg sadry: 0,70 - 0,85 litra vody
Doba v tekutom stave 3 - 8 minút
Doba tuhnutia 8 - 12 minút
Aplikačná teplota +5 ° C až +30 ° C

Upozornenie:

Skladovať v suchých priestoroch pri teplotách od +5 ° C do +30 ° C.
Záručná doba v neporušených obaloch je 12 mesiacov od dátumu výroby.

Balenie: 1kg, 3kg, 15kg-vrecia

Vyrába:

Rosomac s.r.o., Lomnička u Tišnova